

● 低溫循環水槽

E

特點說明

- 水槽採用SUS304，外殼鋼板烤漆
- 溫度過高過低溫保護
- 採用白金測溫體(PT-100Ω)
- 壓縮機具有停電延遲啟動，採用環保冷媒R134a
- 水槽內有循環功能，水溫分佈均勻
- 外部循環裝置
- 可選購加裝加壓幫浦
- BL-720D系列附輪子，方便移動
- 具排水管路設計



LED數字顯示
薄膜觸控面板
顯示設定及實際溫度
過高溫指示
過低溫指示



BL-710D



BL-720D

型號	BL-720D		BL-710D	
訂購編號	BL-720D-0	BL-720D-20	BL-710D-0	BL-710D-20
溫度範圍	0°C to 100°C	-20°C to 100°C	0°C to 100°C	-20°C to 100°C
溫度精確度	±0.1°C			
溫度控制	微電腦P. I. D. 雙螢幕顯示溫度控制器S. S. R. 控制			
溫度顯示	LED 液晶溫度顯示			
容量(公升)	20L		10L	
冷卻能力	1/2馬力	3/4馬力	1/6馬力	1/4馬力
流速	10Liters/min Max head 2m			
加熱器	1600W		1200W	
開口尺寸	300*210 (mm)		200*150 (mm)	
內部尺寸	W300*D360*H180 (mm)		W200*D300*H150 (mm)	
外部尺寸	W420*D480*H800 (mm)		W300*D400*H 630 (mm)	
重量(約)	50kg		30kg	

電源:110V/220V 或 50Hz/60Hz

註明:本公司另有製造-20°C以下低溫循環水槽,歡迎洽詢

SHIAN