

● 低溫(恒溫)振盪培養箱-橫臥式

A

特點說明:

- 內部SUS304不銹鋼製, 外殼鐵皮粉體塗裝烤漆。
- 均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma)
- 內裝照明, 可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計, 採用環保冷媒R134a
- 附有安全開關, 在打開儀器門時會自動停止振盪
- 振盪器採三點重力平衡轉動, 慢速啟動, 運轉安靜平穩無聲。
- 中央開有三層透視玻璃窗, 便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統穩定, 並使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護, 送風循環, 使內部溫度分佈均勻



LM-510



LM-530

| 規格 | 型號 | LM-510D | LM-510RD | LM-530D | LM-530RD |
|-------|----|----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 溫度範圍 | | 室溫+ 5°C to 70°C | 0°C to 70°C | 室溫+ 5°C to 70°C | 0°C to 70°C |
| 溫度精確度 | | ±0.1°C | | | |
| 溫度控制 | | PID微電腦, 雙銀幕顯示實際與設定溫度 | | | |
| 溫度顯示 | | LED 液晶數字顯示 | | | |
| 振盪速度 | | 30 to 250 r. p. m. | | | |
| 振幅 | | 50mm | | | |
| 計時器 | | 999時 / 999分 / 999秒 | | | |
| 加熱器 | | 1200W | | | |
| 照明裝置 | | 日光燈 20W | | | |
| 冷卻能力 | | 無 | 1/4hp | 無 | 1/3hp |
| 振盪盤尺寸 | | 600x480mm | | 960x600mm | |
| 內部尺寸 | | 680x560x540mm | | 1040x680x540mm | |
| 外部尺寸 | | 1010x640x870mm | | 1370x760x870mm | |
| 重量(約) | | 160 kg | 200 kg | 270 kg | 300 kg |

電源: 110V/220V 或 50Hz/60Hz

燒瓶夾具(組)

| 型號 | 尺寸 | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 4000ml | 5000ml |
|-------------|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LM-510D (R) | | 48 | 30 | 20 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| LM-530D (R) | | 96 | 60 | 40 | 24 | 15 | 12 | 12 | 8 |

SHIAN

