

Hot Plates

# 電氣加熱板

■ HP-D系列 • HP系列



HP-20D



HP-20



HP-25



HP-25D



HP-30



HP-30D



HP-40



HP-40D

特點

1. 本器使用於加熱、蒸發、抽出、乾燥等範圍使用
2. 板面採用鋁合金一體成型熱傳導率良好
3. 均勻度在2%左右，板面絕不變形
4. 溫度精準，可任意設定溫度
5. 箱體採用SUS304不銹鋼外殼，美觀耐用
6. 機台分兩種：一為旋鈕式 50°C~300°C  
一為數字式 RT+5°C~399°C  
(P. I. D微電腦數字顯示控溫)

規格說明

商品編號	SK-10801	SK-10811	SK-10802	SK-10812
型式	HP-20	HP-20D	HP-40	HP-40D
呎吋	W200×D200×H150 mm		W400×D200×H150 mm	
表面溫度	旋鈕式 50°C~300°C	數字式 RT+5~399°C	旋鈕式 50°C~300°C	數字式 RT+5~399°C
精度	旋鈕式 ±5°C	數字式 ±1°C	旋鈕式 ±5°C	數字式 ±1°C
電熱	0.8 K		1.6 K	
電源	AC 110V/220V			

商品編號	SK-10803	SK-10813	SK-10804	SK-10814
型式	HP-60	HP-60D	HP-25	HP-25D
呎吋	W600×D200×H150 mm		W250×D250×H150 mm	
表面溫度	旋鈕式 50°C~300°C	數字式 RT+5~399°C	旋鈕式 50°C~300°C	數字式 RT+5~399°C
精度	旋鈕式 ±5°C	數字式 ±1°C	旋鈕式 ±5°C	數字式 ±1°C
電熱	2.4 K		1.2 K	
電源	220V		AC 110V/220V	

商品編號	SK-10805	SK-10815	SK-10806	SK-10816
型式	HP-30	HP-30D	HP-3060	HP-3060D
呎吋	W300×D300×H150 mm		W600×D300×H150 mm	
表面溫度	旋鈕式 50°C~300°C	數字式 RT+5~399°C	旋鈕式 50°C~300°C	數字式 RT+5~399°C
精度	旋鈕式 ±5°C	數字式 ±1°C	旋鈕式 ±5°C	數字式 ±1°C
電熱	1.8 K		3.6 K	
電源	220V			