

Shaker

# 培養振盪器

■ SK



SK-6



SK-12

特點

運轉平順，安靜無噪音，各種夾具盤可互換

規格說明

商品編號	SK-20251	SK-20256	SK-20257
型式	SK-6	SK-12	SK-24
運轉方式	圓型運轉	往覆式運轉	
轉速	0-250 RPM		
振幅	25 mm	50 mm	
定時	60min/連續		
支數	250cc×6支 或 500cc×6支	250cc×12支 或 500cc×12支	250cc×24支 或 500cc×24支
盤面尺寸	270×360 mm	340×500 mm	500×650 mm
電壓	110V/220V		

# 各式振盪盤

■ 乳脂計 • 海棉桿 • 試管架 • 離心管振盪盤



乳脂計振盪盤



海棉桿振盪盤



試管架振盪盤



離心管振盪盤

特點

• SK-6、SK-12、SK-24培養振盪器適用

Vortey Mixer

# 試管振盪器

■ TS-IT • TS-RM



TS-IT



TS-RM

規格說明

商品編號	SK-20265	SK-20266
型式	TS-IT	TS-RM
振盪器	單孔凹槽	平面 $\varnothing$ 10cm
速度	0-3000rpm 可調	
操作方式	ON/OFF及TOUCH切換	
電源	AC110V/220V	