

● 迴轉式振盪器(平面)

特點說明

- LED液晶雙螢幕數字顯示實際轉速及設定轉速
- 橡膠防滑墊使得東西不易任意滑動
- 可連續長時間使用,耐用,使用年限長久
- 振盪採三點重力平衡轉動,慢速啟動,運轉平穩,安靜
- 使用無刷AC馬達,附彈簧條



TS-500

規格說明	TS-500	TS-500D	TS-505D(雙層)
控制面板	指針式	數位式	
振盪速度(r.p.m.)	20 to 250	30 to 250	30 to 150
計時器	30分	999時/999分/999秒	
振幅	25mm		
振盤尺寸(mm)	330*280		
外部尺寸(mm)	330x280x170		330x280x370
重量(約.)kg	11	11	12



TS-500D



TS-505D(雙層)

● 混合式震盪器(平面)

特點說明

- 全觸控式面板
- LED液晶雙螢幕數位顯示
- 數字顯示實際速度及設定速度
- 橡膠防滑墊使東西不易任意滑動
- 可連續長時間使用,耐用,使用年限長久
- 附彈簧條



TS-500AD

規格說明	TS-500AD
控制面板	數位式
運轉模式	上下
振盪速度	6 to 60 r. p. m.
振盪角度	35
計時器	999時/999分/999秒
振盤尺寸(mm)	330*280
外部尺寸(mm)	330x280x250
重量(約.)kg	10

電源:110V/220V 或 50Hz/60Hz