



BH-130D



AC-100



BH-230D

## 特點說明

- 採用無縫圓角不銹鋼水槽，避免腐蝕
- 外鍍鋅鋼板烤漆
- 薄膜觸控面板，顯示設定及實際溫度
- 溫度過高溫保護
- 水槽內有循環功能，水溫分佈均勻
- 可按需求外接循環
- 採用白金測溫體 (PT-100Ω)
- 選購不銹鋼屋頂蓋 (AC-100)
- 不銹鋼管製加熱器

## 規格說明

型號	溫度範圍	溫度精確	溫度控制	溫度顯示	容量	內部尺寸	外部尺寸
BH-130D	室溫+5°C ~100°C	±0.1°C	PID 微電腦	LED 數位顯示	10L	295x235x150 mm	340x280x305 mm
BH-230D					20L	495x295x150 mm	532x325x305 mm

電源: 220V 50/60HZ



BU-410D



BU-420D

## 規格說明

型號	溫度範圍	溫度精確	溫度控制	溫度顯示	容量	內部尺寸	外部尺寸
BU-410D	室溫+5°C ~100°C	±0.1°C	PID 微電腦	LED 數位顯示	10L	295x235x150 mm	340x280x315 mm
BU-420D					20L	495x295x150 mm	540x340x315 mm

電源: 110V/220V 或 50Hz/60Hz