

● 恆溫振盪培養箱 - 上掀桌上型

A

特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鍍皮粉體塗裝烤漆。
- 均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma)
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止振盪
- 門附透視窗，便於由外觀測內部情形
- 振盪採三點重力平衡轉動，慢速啟動，運轉安靜，平穩無聲
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無刷AC馬達

過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻



LM-4000



LM-4500


規格說明	型號	LM-4000	LM-4500
溫度範圍		室溫+5°C to 70°C	室溫+5°C to 70°C
振盪速度		30 to 250 r. p. m.	
溫度精確度		±0.1°C	
溫度控制		PID微電腦，雙銀幕顯示實際與設定溫度	
溫度顯示		LED 液晶數字顯示	
振幅		25mm	
計時器		999時 / 999分 / 999秒	
加熱器		450W	
振盪平台		400x300mm	450x450mm
內部尺寸		455x390x370 mm	500x540x370 mm
外部尺寸		460x450x540 mm	510x650x540 mm
重量(kg)		30 kg	40 kg

電源: 110V/220V 50Hz/60Hz

配件(選配)



AC-210



AC-220

燒瓶夾具(組)

尺寸	型號	LM-4000	LM-4500
50ml		35	64
125ml		20	36
250ml		12	25
500ml		6	16
1000ml		4	9
2000ml		2	5

SHIAN