SHIAN

經濟型/標準型測溫器
ST630/ST650系列
* 測溫320/535℃
* 溫度解析0.2/0.1℃
* 光學D:S=8:1/12:1
* 精確度±2%或±2℃
* 放射率0.95固定

食品專用測溫器
ST656/ST658
* 專門爲冷熱食品設計
* 測溫-50-316℃
* 溫度解析0.1℃
* 光學D:S=12:1
* 精確度±2%或±2℃
* 放射率0.97固定

手持式紅外線測溫器
ST 670系列
* 測溫760/1300/1650℃
* 溫度解析0.1℃
* 光學D:S=30:1及50:1
* 精確度±2%或±2℃
* 放射率0.1-1.0可調

高性能紅外線測溫器
ST685/ST688
* 測溫1000/1500℃
* 溫度解析0.1℃
* 光學D:S=30:1及50:1
* 精確度±2%或±2℃
* 放射率0.1-1.0可調

高溫型紅外線測溫器
3i系列
* 最高測溫可達3000℃
* 光學D:S最高達180:1
* 精確度±1%
* 採單雷射瞄準方式
* 放射率0.01-1.00可調

固定式紅外線測溫器
MM系列
* 測溫-40-3000℃
* 光學D:S可達300:1
* 具可調式光學瞄準鏡頭
* 精確度±0.3%
* 2mSec快速反應時間
* 4-20mA及RS-485輸出

雙組式溫度計
TM-924C
* 測溫-50-1300℃
* 精確度±0.5%
* T1/T2雙組輸入(K Type)
* 解析度0.1℃/1℃選擇

數字式溫度計
S-506
* 測溫-180-1372℃
* 精度±0.1%讀值+0.3℃
* 公英制單位選擇
* 解析度0.1℃
* 最大最小值記錄

多功能精密溫度計
TM-917
* 測棒型式PT/K/J/T/E/R
* 最高測溫1370℃
* 溫度解析0.01℃/0.1℃
* 精確度±0.1%比較值
* 公英制單位切換
* RS-232/USB連接介面

* 浸入用測頭S511/S512
  最高650/900℃
* 氣體用測頭S521/S522
  最高480/550℃
* 插入用測頭S531-S534
  最高260-820℃

記錄式溫度計
CENTER 309
* 測溫-200-1370℃
* 精確度±0.3%+1℃
* 溫度解析0.1℃
* 四組溫度顯示T1-T4
* 每組最大記錄16000點
* 具RS-232及輸出軟體

* 表面用測頭S541-S549
  最高250-880℃