

特點說明

- 內部SUS304材質, 外殼鐵皮粉體塗裝烤漆。
- 均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma)
- 門附強化玻璃透視窗, 便於由外觀測內部情形
- 馬達採用不銹鋼軸心
- 過高溫保護裝置
- 採用岩棉保溫。
- 內部風扇循環, 使溫度對流快速均勻分佈。設排氣設備



DK-500

規格	型號	DK-500D	DK-500DT
溫度範圍		室溫 +5°C to 210°C	
溫度精確度		±1°C	
溫度控制		微電腦P. I. D. 雙字幕顯示溫度控制器	
溫度顯示		LED 數位顯示	
溫度感溫棒		K-TYPE	
電熱絲		1200W	
容量		80公升	
計時器		無	有
盤架		2可調整	
內部尺寸		500x400x400mm	
外部尺寸		600x510x720mm	
重量		47kg	

電源: 110V/220V 50Hz/60Hz



DK-600

規格	型號	DK-600D	DK-600DT
溫度範圍		室溫 +5°C to 210°C	
溫度精確度		±1°C	
溫度控制		微電腦P. I. D. 雙字幕顯示溫度控制器	
溫度顯示		LED 數位顯示	
溫度感溫棒		K-TYPE	
電熱絲		1600W	
容量		150公升	
計時器		無	有
盤架		2可調整	
內部尺寸		600x500x500mm	
外部尺寸		700x660x820mm	
重量		73kg	

電源: 110V/220V 50Hz/60Hz