

● 低溫(恒溫) 振盪培養箱-直立式

A

特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製, 外殼鐵皮粉體塗裝烤漆。
- 均採用觸摸式(通過開關電流小於15Ma)
- 內裝照明, 可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計, 採用環保冷媒R134a
- 附有安全開關, 在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動, 慢速啟動, 運轉安靜平穩無聲。
- 中央開有三層透視玻璃窗, 便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護, 送風循環, 使內部溫度分佈均勻



LM-570



LM-575

規格	型號	LM-570D	LM-570RD	LM-575D	LM-575RD
振盪平台		單層		雙層	
溫度範圍		室溫 to 70°C	0°C to 70°C	室溫 to 70°C	0°C to 70°C
溫度精確度		±0.1°C			
溫度控制		PID微電腦, 雙銀幕顯示實際與設定溫度			
溫度顯示		LED 液晶數字顯示			
振盪速度		30 to 250 r.p.m.		30 to 200 r.p.m.	
振幅		25mm			
計時器		999時 / 999分 / 999秒			
加熱器		1200W			
冷卻能力		無裝置	1/4hp	無裝置	1/4hp
振盪盤尺寸		480x380mm			
內部尺寸		600x500x500 mm			
外部尺寸		680x690x890 mm			
架子		1 可調		無	
重量(約)		86kg	98kg	90kg	100kg

電源: 110V/220V 50Hz/60Hz

燒瓶夾具(組)

型號	尺寸	50ml	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	5000ml
LM-570D (R)		48	30	20	12	6	5	4	1
LM-575D (R)		96	60	40	24	---	---	---	---

SHIAN