

## 適用範圍

- 動、植物細胞培養
- 昆蟲、植株養育
- 組織培養
- 馴化處理
- 藻類培養
- 病理觀察
- 生化實驗
- 微生物培養

GC-2260H  
GC-2460H

規格	型號	GC-2260H	GC-2460H
適用溫度		0°C - 45°C	
溫度控制器		□ LCD □LED 微電腦PID溫度控制，PV測定值與SV設定值同時顯示，日、夜溫度獨立設定	
控制精度/均勻度		+/-0.02°C 解析度 0.1°C/ +/-0.5 W/0光照	
觸控設定		電源、冷卻、溫度、溼度(H)、燈光、警報、定時裝置均觸摸設定，IP65防水裝置	
安全裝置		電子式顯示，設定精度警報0.1°C，句高溫斷熱，低溫斷冷。第二道保護附警報與指示燈，壓縮機延時啟動與過載保護、冷煤高、低壓力保護裝置。	
加熱/冷卻		1KW SUS 304# /7000BTU 環保冷煤	1.5KW SUS 304#/12000BTU 環保冷煤
濕度控制器		(H) □ LCD □LED 微電腦PID溫度控制，PV測定值與SV設定值同時顯示	
濕度範圍		(H) 30%RH-90%RH W/0 光照	
控制精度/均勻度		+/-0.02%解析度 0.1%RH / +/-3%RH W/0 光照	
顯示/安全裝置		數字顯示/電子式設定精度0.1%RH，具高濕或低濕警訊	
加濕機		不鏽鋼超音波加濕機	
照明裝置		四面玻璃隔熱照明 0~30000LUX可供選擇，獨立分段光源控制	
定時裝置		溫度與燈光獨立控制，LCD液晶70x38mm中英文字幕可顯示年、月、日、星期、時、分、秒，具斷電記憶功能，IP65防水裝置。	
層架/材質		5片/環氧樹脂塗裝(耐溫120°C)	10片/環氧樹脂塗裝(耐溫120°C)
外部尺寸		W910xD930xH2070 (mm)	W1490xD1000xH2070 (mm)
內部尺寸		W620xD620xH1300 (mm)	W1200xD690xH1300 (mm)
容量(公升)		約500L	約1076L
電源裝置		220V 60Hz	