



OH-800



RH-800

特點說明

- 內SUS 304 材質, 外殼粉體烤漆
- 均採用觸摸式(通過電流小於15Ma)
- 數位顯示速度及溫度
- 送風循環, 使內部溫度分佈均勻



玻璃管

150mm*40mm
200mm*40mm
300mm*40mm

| 規格說明 | | 型號 | |
|--------|-------|---------------------|----------------|
| | | OH-800 | RH-800 |
| 類別 | | 旋轉+振盪 | 旋轉 |
| 溫度 | 範圍 | 室溫 +5°C to 80°C | |
| | 精確度 | ±0.1°C | |
| | 控制 | PID微電腦 | |
| | 顯示 | LED 數字顯示 | |
| 旋轉 | 速度 | 6 to 50 r.p.m | 6 to 50 r.p.m |
| | 容量 | 8 支玻璃管 | 8 支玻璃管 |
| 振盪 | 速度 | 10-100rpm | --- |
| | 振幅 | 25mm | --- |
| | 載重 | 約6公斤 | --- |
| 計時器 | 旋轉/振盪 | 999 時 / 999分 / 999秒 | |
| 尺寸 | 振盪盤 | 310x210mm | --- |
| | 內部 | 350x250x425mm | 350x255x250mm |
| | 外部 | 440x375x660 mm | 440x375x410 mm |
| 重量 (約) | | 33kg | 23 kg |

電源: 110V/220V 50Hz/60Hz