

Hi-Stirrer

電動攪拌器

■ G-S • G-R • G-RT



S型
標準型

R型
附轉速表型

RT型
附轉速及扭力表型



G-150R

特點

1. 採用特製高性能直流無段變速馬達，安靜絕無噪音
2. 使用時可視試料情形，任意調節速度
3. 是研究室、實驗室、工廠、學校等實用之攪拌器
4. 本機具安全過溫保護裝置，安裝簡單

共用規格

- 馬達：DC馬達，100W、150W、250W
- 夾頭：不銹鋼材質0~10m/m
- 攪拌棒：不銹鋼#304，8φ×500Lm/m
- 攪拌翼：不銹鋼#304，8φ×50m/m
- 支持夾：不銹鋼製
- 支持柱：不銹鋼#304 19φ×750Lm/m
- 電源：AC110/220V，50/60Hz，單相

規格說明

商品編號	型式	轉速RPM	馬達
SK-10520	G-100S	250-3000	100W
SK-10521	G-150S	250-3000	150W
SK-10522	G-100R	250-3000	100W
SK-10523	G-150R	250-3000	150W
SK-10524	G-100RT	250-3000	100W
SK-10525	G-150RT	250-3000	150W
SK-10402	G-250R	250-3000	250W
SK-10403	G-250S	250-3000	250W

◎配件請參照第3頁

Digital Hi Stirrer

數字式電動攪拌器

■ G-RDM



G-150RDM 數字式電動攪拌器

特點

1. 直流馬達，轉速LED數字顯示，無段變速，轉速精確穩定
2. 採用高性能馬達，密閉結構，外型具散熱鱗片不發燙，強力攪拌，安靜無噪音
3. 軸心中空設計，不銹鋼材質，攪拌棒可任意調整高度
4. 本機具安全、過溫保護裝置，安裝簡單

共用規格

- 夾頭：不銹鋼材質0~10 m/m
- 攪拌棒：不銹鋼#304 8φ×500L M/M
- 攪拌翼：不銹鋼#304 8φ×50 m/m
- 支持夾：不銹鋼製
- 支持柱：不銹鋼#304 19φ×750L m/m
- 電源：AC110V/220V，50/60HZ，單相

規格說明

商品編號	型式	轉速RPM	DC馬達
SK-10530	G-100RDM	250-3000	100W
SK-10531	G-150RDM	250-3000	150W

◎配件請參照第3頁