

DC Stirrer

直流攪拌器

■ DC-S • DC-R • DC-RT



特點

1. 採用高性能無段變速DC100W馬達，強力攪拌
2. 安靜無噪音，馬達不發燙
3. 可任意調節速度，轉速穩定
4. 本機具安全過溫保護裝置，安裝簡單
5. 高黏度液亦可適用

共用規格

- 馬達：DC馬達，100W
- 夾頭：不銹鋼材質，0~10m/m
- 攪拌棒：不銹鋼#304，8Φ×500L m/m
- 攪拌翼：不銹鋼#304，8Φ×50 m/m
- 支持夾：不銹鋼製
- 支持柱：不銹鋼#304，19Φ×750m/m
- 電源：AC110/220V，50/60Hz，單相

規格說明

DC-S

商品編號	型式	轉速RPM	馬達	扭力
SK-10411	DC-1S	80-1150	100W	2.5kg-cm
SK-10412	DC-2S	50-570		5kg-cm
SK-10413	DC-3S	35-285		10kg-cm

DC-R

商品編號	型式	轉速RPM	馬達	扭力
SK-10431	DC-1R	80-1150	100W	2.5kg-cm
SK-10432	DC-2R	50-570		5kg-cm
SK-10433	DC-3R	35-285		10kg-cm

DC-RT

商品編號	型式	轉速RPM	馬達	扭力
SK-10451	DC-1RT	80-1150	100W	2.5kg-cm
SK-10452	DC-2RT	50-570		5kg-cm
SK-10453	DC-3RT	35-285		10kg-cm

特點

1. 直流馬達，轉速LED數字顯示，無段變速，轉速精確穩定
2. 採用高性能馬達，密閉結構，外型具散熱鱗片不發燙，強力攪拌，安靜無噪音
3. 軸心中空設計，不銹鋼材質，攪拌棒可任意調整高度
4. 本機具安全、過溫保護裝置，安裝簡單

共同規格

- 夾頭：不銹鋼材質0~10 m/m
- 攪拌棒：不銹鋼#304 8Φ×500L m/m
- 攪拌翼：不銹鋼#304 8Φ×50 m/m
- 支持夾：不銹鋼製
- 支持柱：不銹鋼#304 19Φ×750L m/m
- 電源：AC110V/220V，50/60HZ，單相

規格說明

商品編號	型式	轉速RPM	馬達	扭力
SK-10441	DC-1RDM	80-1150	100W	2.5kg-cm
SK-10442	DC-2RDM	50-570		5kg-cm
SK-10443	DC-3RDM	35-285		10kg-cm

Digital DC Stirrer

數字式直流攪拌器

■ DC-RDM



DC-3RDM 數字式直流攪拌器