

Homo Mixer

高速均質機

HD • HD專用翼片



用途

適用於擴散、混合、攪拌，如塗料、油墨、顏料、化妝品、香料等一般化學品及相關之化學原料擴散、混合、攪拌

特點

- 浸液部份係SUS316不銹鋼製，絕不腐蝕
- 迴轉速可自由調整
- 攪拌翼片可更換形狀及大小

規格說明

商品編號	SK-10350	SK-10351	SK-10352	SK-10353
型 式	HD-0025	HD-0050	HD-0100	HD-0200
轉 速RPM	500-11000	500-11000	500-9000	500-8000
馬 達	1/4 HP	1/2 HP	1 HP	2 HP
適用容量	0.1-5L	0.1-8L	0.1-20L	0.1-50L
電 壓	110V/220V	110V/220V	220V	220V

Homo Mixer

真空均質機

HDV-0025



用途

適用於均質攪拌及消氣泡，如塗料、油墨、顏料、化妝品、香料等一般化妝品及相關之化學原料攪拌、乳化、分散

特點

- 浸液部份係SUS316不銹鋼製，絕不腐蝕
- 迴轉速可自由調整
- 攪拌翼片可更換形狀及大小
- 附玻璃杯1只、真空表(真空幫浦請另購)

規格說明

商品編號	型 式	轉速RPM	馬力	適用容量	電壓
SK-11036	HDV-0025	500-8000	1/4 HP	0.1-1L	110V 220V

Homo Mixer

數字式均質機

HD-0025RDM



用途

適用於擴散、混合攪拌塗料、油墨、顏料、化妝品、香料等一般化學品及相關之化學原料擴散、混合攪拌

特點

- 浸液部分係SUS316不銹鋼製，絕不腐蝕
- 迴轉速可自由調整
- 攪拌翼片可更換形狀及大小

規格說明

商品編號	SK-10355	型 式	HD-0025RDM
轉 速RPM	500-11000	馬 達	1/4 HP
適用容量	0.1-5 L	電 壓	AC 110V/220V

Homo Genizer

組織均質機

HG-12



特點

- 實驗室最理想之小型均質機，均質刀為不銹鋼#316材質及PTFE組成，直徑12m/m
- 附過載保護裝置
- 附指針表

規格說明

商品編號	SK-10356	型 式	HG-12
轉 速RPM	3500-25000	適用容量ML	20-1000(H ₂ O)
電 壓	110V/220V		

SHIAN